PRO INVEST ®
spuma poliuretanica, siliconi, spray-uri tehnice
Iasi, 700689, sos.Nicolina 49, bl.964B, parter, tel./fax. +40232 - 25 75 25, 241733
www.proinvest.com.ro

Fişă tehnică – Adeziv Polistiren

Data: 01.03.2007

Revizia nr. 01

Descriere

SuperPro Adeziv Polistiren este un adeziv pe bază de dispersie apoasă de vinacet DP (44-45%) cu o excelentă adeziune la majoritatea suprafeţelor poroase folosite în construcţii (cărămidă, beton, ciment, lemn, plăci din gips carton etc.). Este uşor de aplicat, rezistent la apă şi nu este toxic pentru mediu. Formează o îmbinare puternică, durabilă şi rezistentă, având excelente proprietăţi de izolare fonică şi termică. Proprietăţile sale fizice superioare sunt proiectate pentru a-i oferi durabilitate şi performanţe remarcabile.

Caracteristici şi date tehnice

Timp de prelucrare	10-15 minute
Timp de întărire totală	24-48 h
Temperatura de aplicare	+10°C până la +30°C
Temperatura la care rezistă	-20°C până la +70°C
Temperatura de depozitare	+5°C până la +30°C
Consum	250-300 g/m^2

Utilizare

Se utilizează la interior pentru lipirea elementelor de polistiren precum baghetele şi rozetele ornamentale, tavanul fals sau a altor elemente uşoare din polistiren sau poliuretan. Adezivul este gata preparat, are o aplicare uşoară şi realizează o lipire foarte puternică.

Instrucţiuni de aplicare

- **SuperPro Adeziv Polistiren** se aplică pe una din suprafeţe (cel mai uşor pe elementul de polistiren) cu ajutorul unui şpaclu, stratul aplicat având grosime de 1,5-2 mm.
- Nu se aplică pe o suprafaţă mai mare de 2,5 m^2 la o singură aplicare.
- Suprafaţa pe care se aplică trebuie să fie curată şi uscată.
- În cazul existenţei unor straturi anterioare de adeziv sau alt material acestea vor fi îndepărtate pentru obţinerea adeziunii dorite.
- Imediat după aplicarea adezivului, elementul de polistiren se lipeşte de suport prin presare, excesul de adeziv îndepărtându-se cu ajutorul unui burete umed (înainte de întărirea adezivului).
- Corectarea poziţiei elementului de polistiren se va face imediat şi numai prin glisarea acestuia (nu prin dezlipire).

Ambalare şi depozitare

- **SuperPro Adeziv Polistiren** este disponibil în găleată de 1.5 kg si 5 kg.
- Termenul de garanţie este de 12 luni de la data fabricaţiei.
- Data valabilităţii este inscripţionată pe tub.
- Trebuie depozitat în locuri reci, uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C.

Atenţie

- Evitaţi contactul cu pielea prin folosirea echipamentului de protecţie.
- În cazul contactului cu ochii clătiţi bine cu apă şi consultaţi un medic imediat.
- În caz de înghiţire consumaţi o mare cantitate de apă şi consultaţi un medic arătând acestuia eticheta produsului.
- Utilizaţi produsul în încăperi ventilate.
- Feriţi-l de copii !